FuliBattery



Fulibattery

Celdas 2V Serie SL

Las celdas de 2V Fulibattery serie (SL), están fabricadas con tecnología AGM (Absorbente Glass Mat) y VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula) diseñadas especialmente para aplicaciones de almacenamiento de energía solar o eólica y en telecomunicaciones. La vida útil de la batería alcanza los 15-20 años. Las capacidades disponibles son desde 2V 100Ah hasta 2V 3000Ah. Cumplen las normas internacionales como IEC896-2, BS6290- 4 y la EPBA (European Portable Battery y Association - Asociación Europea de Productores de Pilas y Baterías).

Aplicaciones:

- Sistemas de energía renovable
- Sistema de alarma y seguridad
- Sistema de televisión por cable
- Equipos médicos
- Equipos de comunicación
- Paneles solares

Tipo de Batería	Voltaje Nominal (V)	*Capacidad Nominal	Dimensión (mm/Kg. [(±5%)])					Dimensión (Inch/Pound [(±5%)])					Tipo de Terminal	Lugar de Terminal
			Longitud	Anchura	Altura	Total altura	Peso	Longitud	Anchura	Altura	Total Altura	Peso		
FL21000SL	2	100	171	72	206	211	5.7	6.73	2.83	8.11	8.31	12.6	M8	+ −
FL21500SL	2	150	172	102	205	227	8.2	6.77	4.02	8.07	8.94	18.1	M8	+ −
FL22000SL	2	200	173	111	330	364	13.5	6.81	4.37	12.99	14.33	29.8	M8	+ −
FL23000SL	2	300	171	151	330	364	19	6.73	5.94	12.99	14.33	41.9	M8	+ −
FL24000SL	2	400	210	176	330	367	26.5	8.27	6.93	12.99	14.45	58.4	M8	− − + +
FL25000SL	2	500	242	173	330	365	31.5	9.53	6.81	12.99	14.37	69.4	M8	− − + +
FL26000SL	2	600	302	175	330	367	38.5	11.89	6.89	12.99	14.45	84.9	M8	− − − − + + + +
FL28000SL	2	800	410	175	330	367	52.5	16.14	6.89	12.99	14.45	115.7	M8	
FL210000SL	2	1000	475	175	330	367	62.5	18.70	6.89	12.99	14.45	137.8	M8	− − + + − + + −
FL215000SL	2	1500	400	350	345	382	100	15.75	13.78	13.58	15.04	220.5	M8	
FL220000SL	2	2000	490	350	345	382	130	19.29	13.78	13.58	15.04	286.6	M8	− − − − + + + + − − − − + + + +
FL230000SL	2	3000	710	350	345	382	195	27.95	13.78	13.58	15.04	428.8	M8	

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. * Fotos de referencia